

Módulos de microgeneración ICOGEN-SENERTEC

Combustible:
Condiciones: ISO 3046/1
Tensión / Frecuencia / velocidad: 400V / 50 Hz / 1500 rpm



ICOGEN, S.A.
 Polígono Pla d'en Coll
 C/ Segre, 28
 08110 MONTCADA I REIXAC
 (Barcelona)
 Tel. 93 564 00 66
 Fax. 93 575 21 27
<http://www.icogen-sa.com>

Modelo	COMBUSTIBLE	Cilindrada Litros	Consumo Gas kW	Potencia eléctrica kWe	Rendim. eléctrico %	Potencia térmica kWt	Rend. térmico %	Rend. total %	Caudal escape g / s	Tª gases escape	Dimensiones L x A x H mm x mm x mm	Peso kg
HKA G 5.5	Gas Natural	0,579	20,5	5,5	26,8	12,5	61,0	87,8	10,7	150	720 x 1060 x 1000	520
HKA G 5.0*	Gas Natural	0,579	19,6	5,0	25,5	12,3	62,8	88,3	10,7	150	720 x 1060 x 1000	520
HKA F 5.5*	GLP	0,579	20,5	5,5	26,8	12,5	61,0	87,8	10,7	150	720 x 1060 x 1000	520
HKA H 5.3	Biodiesel	0,579	17,9	5,3	29,6	10,4	58,1	87,7	10,7	150	720 x 1060 x 1000	520

Datos al 100% de la carga nominal
 (*) Low NOx

Motogeneradores SENERTEC (Alemania)
 Se pueden producir cambios sin previo aviso

Edición: Febrero 2003